EC-Biztonsági adatlap

Kereskedelmi termékmegnevezés:		
Termék No. :	Fehér és minden szín	Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008
Gyártó/szállító:	SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD.	Felülvizsgálat dátuma:

1 Termék/készítmény azonosító, cég/vállalkozás azonosító

1.1 Termék azonosító:

Jelölőtoll összertevők

1. 2 Cég/vállalkozás azonosító:

SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD. 14-14, 2-chome Misaki Suminoe-ku, Osaka, Japan.

2 Összetevők/információk az összetevőkről

Kémiai jellemzők:

o anyag

▪ készítmény

NÉV	Wt%	CAS No.
Xylene	31.0%	1330-20-7
Hydorocarbon gyanta	25. 0%	68132-00-3
Terpén gyanta	2. 0%	35227-16-8
Diszperziós ágensek	2. 0%	Nem nyitott
Titanium oxide	40. 0%	13463-67-7

3 Veszélyességi adatok

Rendkívül gyúlékony folyadék	R-11,S-16,Xi:R-36, R-67
Osztályozás	R-43 Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.
Veszélyességi jelölések	Xi Irritáló
R mondatok	43 Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.

4 Elsősegélynyújtás

BELÉGZÉS ESETÉN : Hívjunk orvost, vagy kérjünk orvosi tanácsot miután jól szellőztethető helyen lefektettük a sérültet,

SZEMBEKERÜLÉS : Rögtön mossuk ki nagyon sok vízzel és hívjunk orvost..

BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS : Mossuk le folyóvíz alatt szappannal és kérjünk orvosi tanácsot..

LENYELÉS : Ha rosszul érzi magát az érintett, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a tartályt/cimkét.

5 Tűzoltási eljárások

Használjunk tűzoltókészüléket (hab, széndioxid, por) és szellőztessünk.

Viseljünk önálló légzőkészüléket és teljes védőfelszerelést.

6 Óvintézkedések véletlen kiömlés esetén

Tartsuk távol ételtől, italtól és az állatok eldelétől és etetőjétől.

Jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk.

Kereskedelmi termékmegnevezés:		
Termék No. :	Fehér és minden szín	Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008
Gyártó/szállító:	SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD.	Felülvizsgálat dátuma:

7 Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés:	Csak jól szellőztethető helyiségben használjuk. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezését..
7.2 Tárolás:	Tartsuk függőlegesen a tartályt és szorosan zárva, amikor nem használjuk. Tartsuk távol hőtől, gőzvezetéktől és napfénytől. Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen tároljuk.

8 A vegyszeres terhelés szabályozása/személyi óvintézkedések

8.1 Mérnöki intézkedések:

Tartsuk távol gyújtóforrásoktól, ne ürítsük ki a belső zacskót gyúlékony gázkeveréket tartalmazó tartály fölött..

8.2 Speciális ellenőrző paraméterek/határértékek:

ACGIH(TLV) Xylene:100PPM OSHA (PEL)
Xylene:100PPM

8.3 Személyes védőfelszerelés:

Légzésvédelem : biztonsági maszk.
Kéz : védőkesztyű Szem : védőszemüveg Egyéb : kötény

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Megjelenés:	fizikai állapot: gyúlékony folyadék szín: fehér és minden szín illat: aromatikus illat
9.2 Biztonsági paraméterek:	pH: N/A változás a fizikai állapotában: forráspont:138° C olvadáspont:N/A lobbanáspont:23° C gyúlékonyság: rendkívül gyúlékony öngyulladás: N/A gyújtó hőmérséklet:200~564° C levegő robbanás határok: alsó:1.0% felső:8. 4% gőznyomás:10mmHg(28. 24° C) relativ sűrűség:0.88(20° C) oxidáló tulajdonságok: N/A oldhatóság: vízben: oldhatatlan zsírban: oldható
9.3 Egyéb adatok:	

Kereskedelmi termékmegnevezés:			
Termék No. :	fehér és minden szín		Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008
Gyártó/szállító:	SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD.	Felülvizsgálat dátuma:	

10 Stabilitás és reakciókészség

A gőzök meggyulladhat és felrobbanhatnak.

11 Toxikológiai adatok

LD50>4300mg/Kg(Rats) Xylene
LC50>6700mg/Kg(Rats) Xylene

12 Ökológiai információk

TLm48>56ppm (Carp) TLm3>32ppm(Water

Flea)

13 Ártalmatlanítás

Kérdezzen meg egy speciális hulladékgazdálkodási ügynökséget.

14 Szállítási információk

Egyéb információk (14.fejezet)

A termék nincs úgy meghatározva a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítási szabályozásokban mint veszélyes anyag.

15 Szabályozási információk

15.1 A veszélyes anyagok és készítmények osztályozása, csomagolása és cimkézése az EC-irányelveknek megfelelően: Gyúlékony folyadék.

Veszélyek azonosítása: Elzárva és gyermekektől elzárva tartandó.
Tartsuk távol hőtől és nyílt lángtól.
Tartsuk be országunk minden előírását.
R-11: Rendkívül gyúlékony.
Veszélyességi jelölések: Xi: Irritáló hatású
R mondatok 43:Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.
S mondatok 24:Kerüljük a bőrrel való érintkezését.
37:Viseljünk megfelelő védőkesztyűt.

15.2 További információk:
Nemzeti szabályozások: N/A
Tengeri szennyezési osztály: N/A

16 Egyéb információk

S-16 : Gyújtóforrásoktól távol tartandó.
(Tilos a dohányzás)
R-11 : Rendkívül gyúlékony.
R-36 : Szem irritációját okozhatja.
R-43 : Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.
R-67 : Gőzei álmosságot és szédülést okozhatnak..

Jelen adatok olyan információkra lettek alapozva, amelyek megbízható forrásként szolgálnak a cég legjobb tudása szerint, de a SEIKO SEISAKUSYHO Co., Ltd.nem garantálja ezek pontosságát vagy teljességét. Az adatok csak az itt megadott anyagra vonatkoznak, és nem vonatkozik arra az esetre, ha más anyagokkal együtt, vagy más folyamatokban használjuk.
SEIKO SEISAKUSHO Co., Ltd. nem vállal jogi felelősséget a használatukért vagy az információkba vetett bizalomért.